

VALDECÓ a pennello: effetto ANTICHIZZANTE

È una pittura per interno ed esterno con particolari effetti antichizzanti che si rifà alle decorazioni in arte povera. Si può applicare su variati supporti come cemento, intonaco, cartongesso, legno, ferro, PVC, leghe leggere, ecc. È adatta anche per porte infissi, sedie, tavoli e mobili in genere previo adeguato trattamento.

Caratteristiche e modo d'impiego: 1) Il VALDECÓ va applicato con il pennello del KIT 30 oppure anche con un comune pennello sviluppando movimenti rotatori (mai lineari) ed esercitando una leggera pressione. Utilizzare una quantità minima di prodotto, bagnando leggermente le punte del pennello (non più di 1 mm). Il FONDILACK e il VALDECÓ vanno mescolati molto bene prima dell'uso. **Norme d'impiego: 2) Muri vecchi.** Eliminare le vecchie pitture mal ancorate e staccare le superfici dove necessario. Se le superfici sono sferraglianti, carteggiare a fondo per eliminare completamente la pittura e lavare con spugna ed acqua. Applicare poi, come fissativo, una mano a pennello di FONDILACK diluito al 100% con acqua oppure utilizzare un primer adeguato alla natura del supporto. Dopo circa 2 ore a 20°C applicare una seconda mano a pennello di FONDILACK non diluito. Dopo circa 4 ore a 20°C procedere con il VALDECÓ come descritto al punto 1. **3) Muri nuovi.** Stuccare e carteggiare adeguatamente le superfici da trattare e applicare una mano di FONDILACK a copertina. Dopo circa 4 ore a 20°C procedere con il VALDECÓ come riportato al punto 1. **4) Legno, PVC, vetro, leghe leggere, ferro verniciato.** Sgrassare bene il supporto, stendere un primer adeguato alla superficie da trattare ed applicare una mano a pennello di FONDILACK. Dopo circa 4 ore a 20°C applicare VALDECÓ come al punto 1. **5) Ferro nuovo (non trattato).** Sgrassare il supporto, applicare una o più mani di antiruggine a copertura, e attendere che si sia essiccati poi applicare il FONDILACK. Dopo circa 4 ore a 20°C applicare il VALDECÓ come indicato al punto 1. **6) Protezione.** Per l'applicazione del VALDECÓ su tavoli, sedie e mobili in genere, si consiglia di utilizzare due mani di VALDECÓ. Va poi protetto con il FINISH V 14 per ottenere una maggiore resistenza all'acqua e all'abrasione.

7) Modalità di fornitura: il VALDECÓ è disponibile bianco in confezioni da LT. 1. Per ottenere i colori di cartella va aggiunto il TINTORE da 80 ML (Pasta Colorante). Il FONDILACK bianco è da LT. 2,5 ha una resa di 24 m²; il VALDECÓ bianco è da LT. 1 ha una resa di 24 m²; TINTORE da 80 ML per colorare LT. 1 di VALDECÓ; FINISH V 14 da LT. 1 ha una resa di 24 m². La temperatura d'applicazione del ciclo VALDECÓ è compresa tra +5°C e +35°C. Lavare gli attrezzi subito dopo l'uso con acqua e sapone. Il VALDECÓ è asciutto dopo 3 ore a 20°C, e essiccato dopo 24 ore circa in base alla temperatura dell'ambiente. Dopo la completa essiccazione si ottiene una pellicola trasparente, resistente agli urti, al lavaggio e alla normale abrasione.

8) Norme particolari di sicurezza: Non infiammabile - Non nociva. **9) Avvertenze per l'utilizzatore:** le tinte possono variare, rispetto al catalogo, dal 20% al 30%, come pure tra una partita ed un'altra, poiché il VALDECÓ è composto da prodotti naturali e esiste sporcizia che reagiscono in base all'umidità, al calore, alla ventilazione ed alle modalità d'applicazione. Ogni lavoro acquisterà quindi la propria personalizzazione.

Il VALDECÓ e il FONDILACK è un prodotto particolarmente sensibile alla mano dell'applicatore, è quindi consigliabile che il lavoro sia iniziato e terminato dalla stessa persona per evitare differenze di effetto e di colore. N.B.: Le informazioni fornite, per quanto risulta dalle nostre esperienze, sono esatte ed accurate. Tuttavia non essendo sotto il nostro controllo le condizioni d'impiego, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i consigli ed i suggerimenti forniti.

IMPORTANTE: Su richiesta è possibile acquistare la videocassetta dimostrativa e il KIT 30 contenente i pennelli idonei per l'applicazione del FONDILACK e del VALDECÓ.



Valdecó

Pittura decorativa
antichizzante
all'acqua

RESA
24 MQ
A CONFEZIONE



Valdeco



Valdeco



I colori qui sopra riportati sono indicativi. Per ovvie ragioni, non garantiamo la perfetta ripetibilità delle tinte e pertanto consigliamo di fare un

Come colorare Valdeco



Aprire per l'uso.



Aggiungere il colore e mescolare accuratamente con un pennello o un rasoio. Assicurarsi che il colore sia ben distribuito in tutta la quantità di Valdeco.



Aggiungere la quantità di Valdeco.

Modalità di colorazione:

VALDECO, sia colorato con il sistema TINTORE, fornito in confezione graduata da 30 ML, da aggiungere per 1 litro.

Trovando il sistema TINTORE, senza l'uso di un foglio di colore, viene specificato il colore nel foglio. Questo fa riferimento diretto al colore stesso fornendo il percorso fino al punto zero della scala graduata in modo da far uscire tutta l'acqua contenuta all'interno del TINTORE. Prolungare a sistema sopra il sistema di VALDECO di 1 L. T. e girare la maniglia sempre in senso orario facendo uscire la giusta quantità di colorante.

Ad esempio per il colore 500 A aggiungere 30 ML di TINTORE, per il colore 500 B aggiungere 30 ML di TINTORE mentre per il colore 500 C aggiungere 1 ML di TINTORE. Valendo viterano, oltre al sistema di colore, è sufficiente salire in una quantità maggiore a inferiore di TINTORE.

GUIDA ALL'ACQUISTO DEL VALDECO

del litro 24

ROSSIGNOLI
INDICE
1 Litro da 24
VALDECO
1 Litro da 24
VERDE
1 Litro da 24
VERDE
1 Litro da 24
VERDE
1 Litro da 24
VERDE
1 Litro da 24

Pittura decorativa per interno ed esterno:

- a mano unica
- facile da applicare anche con qualsiasi pennello
- massima economicità



IL VALDECO, disponibile per la preparazione di pareti, porte, vetri, grondaie, ecc. può essere applicato con il sistema di colore TINTORE. Il sistema di colore TINTORE è fornito in confezione graduata da 30 ML. Per ogni litro di Valdeco, aggiungere la giusta quantità di colore. Valdeco viterano, oltre al sistema di colore, è sufficiente salire in una quantità maggiore a inferiore di TINTORE.

