

Setavel®

Pittura decorativa all'acqua ad Effetto Seta

**RESA
14 MQ
A CONFEZIONE DA LT. 2,5**

SETAVEL e SETAVEL PLUS: Pittura ad Effetto Seta

E' una pittura decorativa all'acqua per interno ad effetto seta dotata di particolari riflessi luminosi che possono essere anche Dorati (Chiaro o Scuro) o color Bimisto o Ramè in caso di utilizzo del SETAVEL PLUS. Il SETAVEL ed il SETAVEL PLUS sono prodotti di elevata qualità in quanto traspiranti, resistenti ai lavaggi e sopravvivibili con qualsiasi idropatina senza dover rimuovere il prodotto. Il SETAVEL ed il SETAVEL PLUS si possono applicare su svariati supporti come muri in cemento, intonaco, gesso, cartongesso e legno, previo adeguato trattamento.

Caratteristiche e norme d'impiego:

- 1) **Gesso, cartongesso e ferro verniciato:** Stuccare i punti ammalorati e dopo l'essiccazione dello stucco, carteggiare per rendere il supporto liscio. Applicare poi una mano di PRIMER 100 a ruota di lana o a pennello e dopo 6 ore a 20°C procedere con il ciclo applicativo come riportato ai punti 6, 7, 8 e 9 in base all'effetto estetico finale che si vuole ottenere.
- 2) **Supporti incisi, ammalorati o polverosi:** Rinchiudere e se necessario lavare con acqua e sapone adeguato. Successivamente stuccare e carteggiare bene, rendendo la pietra da trattare ben liscia. Dopo l'essiccazione dello stucco applicare una mano di PRIMER 100 e dopo 6 ore a 20°C procedere con il ciclo applicativo come riportato ai punti 6, 7, 8 e 9 in base all'effetto estetico finale che si vuole ottenere.
- 3) **Muri nuovi o già Pitturati ma ben solidi e lisci:** Procedere direttamente con il ciclo applicativo del SETAVEL come riportato ai punti 6, 7, 8 e 9 in base all'effetto estetico finale che si vuole ottenere. Se invece i supporti non è lisci, usare con un normale stucco. Dopo 4 ore a 20°C, carteggiare con carta vetro 180 - 200 e proseguire con l'applicazione come descritto ai punti 6, 7, 8 e 9.
- 4) **Ferro nuovo:** Sgrassare bene il supporto, carteggiare la superficie per migliorare l'aderenza, applicare a più mani di antiruggine adeguato e dopo 6 ore a 20°C procedere con il ciclo applicativo come riportato ai punti 6, 7, 8 e 9 in base all'effetto estetico finale che si vuole ottenere.
- 5) **Colorazione:** Il SETAVEL è disponibile in confezioni da LT. 2,5. Per ottenere i colori di catalogo va aggiunto il colorante TINTORE disponibile in confezioni graduate da 80 ML, che consentono di ottenere la giusta quantità di prodotto. Il SETAVEL PLUS invece è disponibile da colorante nelle tonalità ORO CHIARO, ORO SCURO, BRONZO e RAMÈ ed in confezioni da LT. 1.

Mode d'impiego:

- 6) **Preparazione del supporto:** Applicare due mani di SETAVEL o di SETAVEL PLUS come Fondo, a pennello o con ruota di lana. Attendere 2 ore a 20°C tra la prima e la seconda mano, per coprire una superficie di 14 mq. per il SETAVEL e di 5 - 6 mq per il SETAVEL PLUS. Applicare il SETAVEL o il SETAVEL PLUS bagnato su legno soprattutto in prossimità delle giunture, evitando che le stesse rimangano visibili a lavoro ultimato.

Dopo circa 2 ore a 20°C dell'applicazione della seconda mano come Fondo, procedere con il ciclo applicativo ai punti 7, 8 e 9 in base all'effetto estetico finale che si vuole ottenere.

- 7) **Effetto Seta Damascata:** Stendere il SETAVEL o il SETAVEL PLUS a ruota o a pennello su una superficie larga circa 60 - 80 cm per tutta l'altezza da decorare, cercando di lasciare sul supporto, quattro a sei bassi, una spessore di circa 1 mm di prodotto. Con la Spatola grande del KIT 45, aprezzare ed esorcizzare le leggere impronte sul supporto decorando con movimenti ripetuti, mai lineari, molto stretti in senso orario di circa 10 cm di diametro. Per le decorazioni di angoli e zone difficili da raggiungere utilizzare la Spatola più piccola del KIT 45. In presenza delle giunte sovrapposte il SETAVEL o il SETAVEL PLUS di circa 3 - 5 cm e si raccomanda di non fare assottigliare il prodotto sempre sulle giunte tra una fascia e l'altra, poiché queste che si stanno rimaneggiando visibili a lavoro ultimato e di portare a termine, brevi interruzioni, la parrata iniziale.

8) **Effetto Seta Striata:** Stendere il SETAVEL o il SETAVEL PLUS a ruota o a pennello con la stessa tecnica usata per l'Effetto Seta Damascata. Successivamente con la Spatola grande del KIT 45, applicare spazzolate orizzontali più distese possibili, lunghe circa 40 - 60 cm dall'alto verso il basso e viceversa. Per le decorazioni di angoli e zone difficili da raggiungere utilizzare la Spatola più piccola del KIT 45, in presenza delle giunte sovrapposte il SETAVEL o il SETAVEL PLUS di circa 3 - 5 cm e si raccomanda di non fare acciuffare il prodotto sempre sulla giunte tra una fascia e l'altra, per evitare che le stesse rimangano visibili a lavoro ultimato e di portare a termine, brevi interruzioni, la parrata iniziale.

- 9) **Effetto Spolverato:** Stendere il SETAVEL o il SETAVEL PLUS utilizzando il particolare Pennello del KIT 42 con pennellate irregolari distanti l'una dall'altra circa 5 - 6 cm con lunghe 4 - 5 cm, cercando di lasciare sul supporto una spessore di circa 1 mm di prodotto. Dopo aver applicato il SETAVEL o il SETAVEL PLUS su uno spazio di circa 50 cm quando il prodotto è ancora bagnato, passare la speciale Spatola del KIT 42 inciuciendo le spalline in tutte le dimensioni ed esercitando una moderata pressione sulla massima di prodotto applicato, in modo da ricoprire tutta la superficie decorata. Attendere circa 2 ore a 20°C e procedere con l'applicazione a pennello dalla seconda mano di SETAVEL o di SETAVEL PLUS sempre su una superficie di circa 50 cm alla volta ed utilizzando sempre la stessa tecnica applicativa precedentemente descritta, nei punti rimasti visibili dalla precedente applicazione, cercando di lasciare sempre sul supporto uno spessore di circa 1 mm di prodotto. Successivamente, con la Spatola del KIT 42, spostare e lisceviare nuovamente il prodotto ancora bagnato, con la stessa tecnica applicativa sopra descritta, fino a compiere la decorazione, considerando che, più le spalline sono irregolari ed in tutte le dimensioni, più saranno evidenti i particolari riflessi tipici dell'effetto.

Terminata l'applicazione, nel caso in cui ci siano zone non di buon gradimento è possibile riconciare la superficie applicando pennellate di spessori ridotti di SETAVEL o di SETAVEL PLUS, lasciandole poi con la Spatola del KIT 42, in alternativa si può applicare una terza mano su tutta la superficie, utilizzando sempre la tecnica sopra riportata.

- 10) **Norme di sicurezza:** Non infiammabile - Non nocivo.

11) **Avvertenze per l'utilizzatore:** Le tinte possono variare tra una partita e l'altra così come i colori presenti negli inscatolatori possono subire delle variazioni poiché applicati da potatori diversi. I colori riportati nel presente catalogo sono puramente indicativi in quanto non è assolutamente possibile riprodurre il reale effetto visto in stampa, né tanto meno i riflessi idiosincrasici del SETAVEL e del SETAVEL PLUS.

ATTENZIONE! Il SETAVEL ed il SETAVEL PLUS sono prodotti particolarmente sensibili alla mano dell'applicatore, e quindi consigliabile che lo lavoro sia iniziato e terminato dalla stessa persona per evitare differenze d'effetto e di colore. N.B. Le informazioni fornite, per quanto risulta dalle nostre esperienze sono esatte ed accurate. Tuttavia non essendo sotto il nostro controllo le condizioni d'impiego, non si assumono alcuna responsabilità per i consigli ed i suggerimenti forniti. Si consiglia di eseguire il ciclo applicativo completo su una piccola superficie per verificare la perfetta riuscita (colore ed effetto estetico), dopo di che terminare la decorazione controllando costantemente l'effetto decorativo ottenuto.

IMPORTANTE: E' INDISPENSABILE acquistare il KIT 42 o il KIT 45 contenenti gli speciali attrezzi necessari per l'applicazione del SETAVEL e del SETAVEL PLUS, mentre per la stesura del PRIMER 100, usare un ruota in lana o un comune pennello.

SETAVEL e SETAVEL PLUS: Pittura ad Effetto Seta

Traspirante - Liquido - Superlavabile




Setavel

Setavel



507 C

SETAVEL LT. 2,5L
+ TINTORE' Col. 507 (10 ML.)



508 C

SETAVEL LT. 2,5L
+ TINTORE' Col. 508 (10 ML.)



509 C

SETAVEL LT. 2,5L
+ TINTORE' Col. 509 (10 ML.)



510 C

SETAVEL LT. 2,5L
+ TINTORE' Col. 510 (10 ML.)



511 C

SETAVEL LT. 2,5L
+ TINTORE' Col. 511 (10 ML.)



512 C

SETAVEL LT. 2,5L
+ TINTORE' Col. 512 (10 ML.)



507 B

SETAVEL LT. 2,5L
+ TINTORE' Col. 507 (40 ML.)



508 B

SETAVEL LT. 2,5L
+ TINTORE' Col. 508 (40 ML.)



509 B

SETAVEL LT. 2,5L
+ TINTORE' Col. 509 (40 ML.)



510 B

SETAVEL LT. 2,5L
+ TINTORE' Col. 510 (40 ML.)



511 B

SETAVEL LT. 2,5L
+ TINTORE' Col. 511 (40 ML.)



512 B

SETAVEL LT. 2,5L
+ TINTORE' Col. 512 (40 ML.)



507 A

SETAVEL LT. 2,5L
+ TINTORE' Col. 507 (80 ML.)



508 A

SETAVEL LT. 2,5L
+ TINTORE' Col. 508 (80 ML.)



509 A

SETAVEL LT. 2,5L
+ TINTORE' Col. 509 (80 ML.)



510 A

SETAVEL LT. 2,5L
+ TINTORE' Col. 510 (80 ML.)



511 A

SETAVEL LT. 2,5L
+ TINTORE' Col. 511 (80 ML.)



512 A

SETAVEL LT. 2,5L
+ TINTORE' Col. 512 (80 ML.)

! i riflessi iridescenti del Setavel in stampa. Per ovvie ragioni, non garantiamo la perfetta ripetibilità delle tinte e pertanto consigliamo di fare una prova in piccole prima di eseguire i lavori.

Setavel

Nuovo Setavel

500 C SETAVEL LT. 2,5L + TINTORE' Col. 500 (10 ML.)	501 C SETAVEL LT. 2,5L + TINTORE' Col. 501 (10 ML.)	502 C SETAVEL LT. 2,5L + TINTORE' Col. 502 (10 ML.)	SETAVEL PLUS Col. ORO CHIARO
500 B SETAVEL LT. 2,5L + TINTORE' Col. 500 (40 ML.)	501 B SETAVEL LT. 2,5L + TINTORE' Col. 501 (40 ML.)	502 B SETAVEL LT. 2,5L + TINTORE' Col. 502 (40 ML.)	SETAVEL PLUS Col. ORO SCURO
500 A SETAVEL LT. 2,5L + TINTORE' Col. 500 (80 ML.)	501 A SETAVEL LT. 2,5L + TINTORE' Col. 501 (80 ML.)	502 A SETAVEL LT. 2,5L + TINTORE' Col. 502 (80 ML.)	SETAVEL PLUS Col. BRONZO
			SETAVEL PLUS Col. RAME

I colori qui sopra riportati sono indicativi in quanto non è possibile riprodurre il reale effetto set.