



Pittura decorativa all'acqua ad effetto Sabbia



SABILUX: Effetto Sabbia – Effetto Sabbia Striata

E' una pittura all'acqua per interni ad effetto sabbia e con riflessi luminosi. A seconda della tecnica applicativa usata si può ottenere il tipico effetto **Sabbia** oppure il particolare effetto **Sabbia Striata**. Il SABILUX è di facile applicazione su vari supporti come muri in cemento, intonaco, gesso e cartongesso, previo adeguato trattamento.

Caratteristiche e norme d'impiego:

1) Il ciclo applicativo prevede l'utilizzo del FONDILUX bianco diluito al 15 - 20% con acqua, da stendere a rullo o con un comune pennello su tutte le superfici solide già Pitturate con semilavabili, lavabili o Pitture plastiche.

Per l'applicazione su superfici in gesso, cartongesso e supporti incerti come vecchie Pitture o ammalorati è necessario carteggiare e togliere tutto ciò che è mai ancorato. Successivamente applicare una mano di FONDILUX, diluito al 25% con acqua, con rullo di lana o a pennello e dopo circa 2 ore a 20°C procedere con l'applicazione della seconda mano di FONDILUX diluito al 15 - 20% con acqua.

Trascorse circa 2 ore a 20°C dalla stesura del FONDILUX, si può applicare il SABILUX per ottenere un effetto Sabbia o Sabbia Striata a seconda della tecnica applicativa utilizzata.

Colorazione: Il SABILUX è disponibile in confezioni da LT. 1,5. Per ottenere i colori di catalogo va aggiunto il colorante TONER fornito in confezioni graduate da 80 ML, che consentono di erogare la giusta quantità di prodotto. Il SABILUX è disponibile anche già colorato nelle confezioni da LT. 0,500 per i colori PERLA 710 (anche da LT. 1,5), ORO 711, BRONZO 712 ed ARGENTO 713.

A) SABILUX EFFETTO SABBIA: Applicare il SABILUX gradualmente su una piccola superficie di circa 1 - 2 mq, utilizzando un comune pennello di circa 3X-10 cm; oppure il Pennello del KIT 30. La tecnica applicativa consiste nello stendere il SABILUX in piccole quantità meno uniformi possibili, con pennellate alternate in tutte le direzioni e lunghe 4 - 6 cm. Dopo circa 5 - 10 minuti a 20°C, ripassare la parte già trattata, utilizzando sempre un comune pennello ma questa volta scarico di prodotto, cercando di spostare la parte granulosa in tutte le direzioni per realizzare delle piccole dune di sabbia. Allo stesso tempo, con pennellate più morbide ma sempre in tutte le direzioni, togliere le eventuali strutture lasciate dal pennello.

B) SABILUX EFFETTO SABBIA STRIATA: Applicare il SABILUX gradualmente su una piccola superficie di circa 1 - 2 mq, utilizzando un comune pennello di circa 3X-10 cm; oppure il Pennello del KIT 30. La tecnica applicativa consiste nello stendere il SABILUX in piccole quantità con pennellate oblique o verticali purché irregolari e lunghe 10 - 15 cm. Dopo circa 5 - 10 minuti a 20°C, ripassare la parte già trattata, utilizzando sempre un comune pennello ma questa volta scarico di prodotto, cercando di spostare la parte granulosa con pennellate irregolari nello stesso verso di quelle precedenti. allo stesso tempo, con pennellate più morbide ma sempre nella direzione di quelle già esistenti, togliere le eventuali strutture lasciate dal pennello.

2) Modalità di fornitura: Il FONDILUX è disponibile da LT. 1,5 per una resa di 14 - 15 mq e da LT. 0,500 per una resa di 4 - 5 mq. Il SABILUX è fornito in confezione da LT. 1,5 per una resa di 14 - 15 mq e da LT. 0,500 per una resa di 4 - 5 mq. Il TONER è da 80 ML per colorare il SABILUX da LT. 1,5.

3) Norme di sicurezza: Non infiammabile - Non nocivo.

4) Avvertenze per l'utilizzatore: Le tinte possono variare tra una partita e l'altra così come i colori presenti negli espositori possono subire delle variazioni poiché applicati da posatori diversi.

ATTENZIONE! SABILUX è un prodotto particolarmente sensibile alla mano dell'applicatore, e quindi consigliabile che il lavoro sia iniziato e terminato dalla stessa persona per evitare differenza d'effetto e di colore. **N.B:** Le informazioni fornite, pur quanto risulta dalle nostre esperienze sono esatte ed accurate. Tuttavia non essendo sotto il nostro controllo le condizioni d'impiego, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i consigli ed i suggerimenti forniti. Si consiglia di eseguire il ciclo applicativo completo su una piccola superficie per verificare la perfetta nascita (colore ed effetto estetico), dopo di che proseguire con la decorazione controllando costantemente l'effetto decorativo ottenuto.

Sabilux



700 C SABILUX (LT. 1,5)
+ TONER CAL. 700 (10 ML)



701 C SABILUX (LT. 1,5)
+ TONER CAL. 701 (10 ML)



703 C SABILUX (LT. 1,5)
+ TONER CAL. 703 (10 ML)



700 B SABILUX (LT. 1,5)
+ TONER CAL. 700 (100 ML)



701 B SABILUX (LT. 1,5)
+ TONER CAL. 701 (100 ML)



703 B SABILUX (LT. 1,5)
+ TONER CAL. 703 (100 ML)



700 A SABILUX (LT. 1,5)
+ TONER CAL. 700 (200 ML)



701 A SABILUX (LT. 1,5)
+ TONER CAL. 701 (200 ML)



703 A SABILUX (LT. 1,5)
+ TONER CAL. 703 (200 ML)

Sabilux



704 C SABILUX (LT. 1,5)
+ TONER CAL. 704 (10 ML)



705 C SABILUX (LT. 1,5)
+ TONER CAL. 705 (10 ML)



706 C SABILUX (LT. 1,5)
+ TONER CAL. 706 (10 ML)



704 B SABILUX (LT. 1,5)
+ TONER CAL. 704 (100 ML)



705 B SABILUX (LT. 1,5)
+ TONER CAL. 705 (100 ML)



706 B SABILUX (LT. 1,5)
+ TONER CAL. 706 (100 ML)



704 A SABILUX (LT. 1,5)
+ TONER CAL. 704 (200 ML)



705 A SABILUX (LT. 1,5)
+ TONER CAL. 705 (200 ML)



706 A SABILUX (LT. 1,5)
+ TONER CAL. 706 (200 ML)

I colori qui sopra riportati sono indicativi in quanto non è possibile riprodurre il reale effetto iridescente del Sabilux in stampa. Per varie ragioni, non garantiamo la perfetta ripetibilità delle tinte.

Sabilux



Sconsigliamo di fare una prova in piccolo prima di eseguire i lavori.

Sabilux



卷之三



24-3113



[View Details](#)



Method of synthesis

卷之三



DATA: Effect Labels - Effect Labels Series



卷之三



REFERENCES AND NOTES



Final Draft - 10/20/2010